

Beschreibung

SABA liefert innerhalb der SabaPVC-Gruppe verschiedene Produkte: sowohl Klebstoffe als auch Cleaner, die für die Verbindung von nahezu allen Leitungssystemen aus Kunststoff eingesetzt werden. Kennzeichnend für diese Produkte sind ihre Benutzerfreundlichkeit, universelle Einsetzbarkeit und starken, dauerhaften Verbindungen.

Anwendungsbereiche

SabaPVC 2850 ist ein hochwertiger PVC-Klebstoff, der für Verklebungen innerhalb der PVC-verarbeitenden Industrie universell eingesetzt wird. Dieses Produkt eignet sich ausgezeichnet für die Verklebung von Druckverbindungen.

Vorteile

- THF-frei
- Spaltfüllend bis 0,8 mm
- Für **alle** Durchmesser geeignet
- Für (Hoch-)Druckleitungen einsetzbar
- Für PVC-U, PVC-C und ABS-Material geeignet

Prüfung und Normen

- CE aufgrund von EN 14680 und EN 14814
- Geeignet für die Verklebung von PVC-Rohren, die nach folgenden Normen produziert wurden:
 - EN-Normen 1329, 1452, 1453, en 1455
 - ISO 15493

Technische Daten*

Basis	PVC-Polymer
Lösemittel	Mischung aus brennbaren Lösemitteln
Viskosität (EN 12092)	ca. 1.200 mPa.s
Dichte (EN ISO 2811-2)	ca. 0,920 g/ml
Feststoffgehalt	ca. 19%
Verbrauch	abhängig von der Anwendung
Klebeoffene Zeit	bis ca. 3 Minuten, abhängig von externen Faktoren
Verarbeitungstemperatur Klebstoff	mindestens ca. +5 °C
Temperaturbeständigkeit	bis ca. +60 °C (kurzzeitig bis ca. +95 °C)
Maximale Endfestigkeit	nach ca. 24 Stunden
Lager- und Transporttemperatur	bis ca. +30 °C
Reinigungsmittel	Sabaclean PVC & ABS
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Verpackung

* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

Apparaturen

SABA liefert neben Klebstoffen auch Apparaturen, wie z. B. Sprühpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Apparatur gewährleistet die

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL7090 AA Dinxperlo Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.

effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität. Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl.

Verarbeitung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.saba.nl oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um eine Verarbeitungsempfehlung zu erhalten.

Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensatbildung, die die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann.

Wenn der Klebstoff sehr kalt transportiert und/oder gelagert wird, kann es einige Zeit dauern, bis er wieder die richtige Verarbeitungstemperatur erreicht hat.

Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne.

Rufen Sie sie unter +31 (0) 315 65 89 99 an oder schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl.

Hinweis

SabaPVC 2850 ist ein Probeprodukt was beinhaltet, dass:

- der Liefertermin die normalen Arbeitstage überschreiten kann
- die Produktspezifikationen von SABA geändert werden können
- das Produkt mit sofortiger Wirkung zurückgezogen werden kann



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL7090 AA Dinxperlo Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.