

Beschreibung

Sabaclean-Produkte sind universelle Reinigungsmittel und können in Verbindung mit spezifischen SABA-Klebstoffen eingesetzt werden. Wir verweisen diesbezüglich auf das Produktdatenblatt des betreffenden Klebstoffs.

Anwendungsbereiche

- Reinigung der zu verklebenden Materialien
- Reinigung/Spülung von Apparaturen
- Entfernung von Klebstoffresten

Technische Daten*

Basis	organisches brennbares Lösemittel
Viskosität (EN 12092)	ca. 10 mPa.s
Dichte (EN ISO 2811-2)	ca. 0,90 g/ml
Flammpunkt	ca. -4 °C
Verarbeitungstemperatur	mindestens ca. +5 °C
Lager- und Transporttemperatur	bis ca. +35 °C
Lagerfähigkeit	18 Monate in ungeöffneter Verpackung

* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

Apparaturen

SABA liefert neben Klebstoffen auch Apparaturen, wie z. B. Sprühpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Apparatur gewährleistet die effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität. Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl.

Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das entsprechende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensat Bildung, die die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann. Bei der Verwendung als Reiniger kann Sabaclean 22 Lacke, Farben und Kunststoffe angreifen. Es empfiehlt sich daher, im Voraus entsprechende Tests durchzuführen.

Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne.

Rufen Sie sie unter +31 (0)315 65 89 99 an, oder schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL7090 AA Dinxperlo Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften basieren auf dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer müssen jedoch selbst beurteilen, ob unsere Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Gebrauchshinweise und -vorschriften sowie die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.